



podvozek vhodný pro pohyb v terénu



Integrovaný buben pro navinutí hadice s 15 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny



5 m přípojovacího kabelu s navijením kabelu (12/150 TS T: 7,5 m)



Držák pro bezpečnostní vypínací pistol, trubici s rotační tryskou a trubici s plochou tryskou



Ventil pro čisticí prostředky



Ochrana proti nárazu vředu a vzadu

## Technická data

### quadro 11/140 TS T

### quadro 12/150 TS T

### quadro 9/170 TS T

Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30 - 140 barů	30 - 150 barů	30 - 170 barů
Max. přípustný přetlak	155 barů	165 barů	190 barů
Vodní výkon	11 l/min (660 l/h)	12 l/min (720 l/h)	9 l/min (540 l/h)
Teplota vypouštěné vody	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Objem nádrže na vodu	7 l	7 l	7 l
Výška nasávání	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Velikost rotačních trysek	045	045	03
Velikost trysek pro plochý paprsek	20045	20045	20032
Počet otáček motoru	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min
Elektrická přípojka	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 6,8 A, 50 Hz	230 V, 14 A, 50 Hz
Příkon	3,3 kW	3,5 kW	3,3 kW
Výkon	2,4 kW	2,8 kW	2,4 kW
Hmotnost	46 kg	46 kg	46 kg
Rozměry v mm (D x Š x V)	590 x 360 x 850	590 x 360 x 850	590 x 360 x 850

## Rozsah dodávky

Systém Total-Stop	●	●	●
Nádrž na vodu	●	●	●
Nasávání čisticích prostředků	●	●	●
Buben pro navinutí hadice	●	●	●
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny	● 15 m JS 6	● 15 m JS 6	● 15 m JS 6
Bezpečnostní vypínací pistol	●	●	●
Trubice s rotační tryskou z ušlechtilé oceli	●	●	●
Trubice s plochou tryskou z ušlechtilé oceli	●	●	●
Blokovací brzda	●	●	●
Filter pro vstupní vodu	○	○	○
● sériové příslušenství ○ volitelné			