



Extrémně stabilní a robustní podvozek roto-mold, který je vyroben z jednoho kusu a je tedy mimořádně stabilní a robustní, vhodný pro pohyb v terénu i po schodech



Integrovaný buben pro navinutí hadice s 15 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny



5 m připojovacího kabelu s navijemím kabelu



Trubice s rotační tryskou z ušlechtilé oceli, Trubice s plochou tryskou z ušlechtilé oceli,



Pouzdro pro bezpečnostní vypínací pistol, trubice s rotační tryskou a trubice s plochou tryskou



Držák pro bezpečnostní vypínací pistol s mycí trubicí během pracovních přestávek



Vyznamenání IF 2008  
za vynikající design

## Technická data

### Profi 160 TS T

### Profi 195 TS T

### Profi 175 TS T

### Profi 15/120 TS T

Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30 - 140 barů	30 - 170 barů	30 - 150 barů	30 - 120 barů
Max. přípustný pětikl	160 barů	195 barů	175 barů	135 barů
Vodní výkon	11 l/min (660 l/h)	8 l/min (480 l/h)	12 l/min (720 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Teplota vypouštěné vody	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Výška nasávání	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Velikost rotačních trysek	045	03	045	07
Velikost trysek pro plochý paprsek	20042	2003	20042	2007
Počet otáček motoru	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min
Elektrická přípojka	230 V, 14,3 A, 50 Hz	230 V, 14,3 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz
Příkon	3,2 kW	3,2 kW	3,8 kW	3,8 kW
Výkon	2,5 kW	2,5 kW	3,0 kW	3,0 kW
Hmotnost	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg
Rozměry v mm (D x Š x V)	355 x 375 x 980	355 x 375 x 980	355 x 375 x 980	355 x 375 x 980

## Rozsah dodávky

Systém Total-Stop	●	●	●	●
Nádrž na vodu	●	●	●	●
Nasávání čistících prostředků	●	●	●	●
Buben pro navinutí hadice	●	●	●	●
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny	● 15 m JS 6	● 15 m JS 6	● 15 m JS 6	● 15 m JS 6
Bezpečnostní vypínací pistol	●	●	●	●
Trubice s rotační tryskou z ušlechtilé oceli	●	●	●	●
Trubice s plochou tryskou z ušlechtilé oceli	●	●	●	●
Filter pro vstupní vodu	○	○	○	○

● seriově vyráběná vybava ○ volitelné