

Kompaktní horkovodní série therm C



podvozek vhodný pro pohyb v terénu,
Velká kola se širokými pneumatikami z plné gumy



Integrovaný buben pro navíjení hadice s
15 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny



7,5 m připojovacího kabelu s navíjením kabelu
(C 11/130: 5 m)



Držák pro bezpečnostní vypínací pistol,
trubic s rotační tryskou a trubicí s plochou tryskou



Ochrana proti nárazu vpředu a vzadu

Technická data

therm C 11/130

therm C 13/180

therm C 15/150

Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30 - 130 barů	30 - 180 barů	30 - 150 barů
Max. přípustný přetlak	145 barů	200 barů	170 barů
Vodní výkon	11 l/min (660 l/h)	13 l/min (780 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Odběr horké vody (přívod 12 °C), plynule regulovatelný	12 - 80 °C	12 - 80 °C	12 - 80 °C
Parní provoz	max. 140 °C	max. 140 °C	max. 140 °C
Velikost trysek pro ploché paprsek	25045	25045	25055
Spotřeba topného oleje při max. topném výkonu	5,1 kg/h (6,1 l/h)	5,8 kg/h (6,8 l/h)	6,0 kg/h (7,1 l/h)
Spotřeba topného oleje při Δ T 45 °	3,2 kg/h (3,8 l/h)	3,8 kg/h (4,5 l/h)	4,3 kg/h (5,1 l/h)
Topný výkon	55 kW	60 kW	65 kW
Nádrž na palivo s kontrolou zásoby	25 l	25 l	25 l
Počet otáček motoru	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min
Elektrická přípojka	230 V, 15,0 A, 50 Hz	400 V, 8,7 A, 50 Hz	400 V, 8,7 A, 50 Hz
Příkon	3,4 kW	4,8 kW	4,8 kW
Výkon	2,3 kW	4,0 kW	4,0 kW
Hmotnost	179 kg	179 kg	179 kg
Rozměry bez bubnu pro navíjení hadice v mm (D x Š x V)	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980

Rozsah dodávky

Systém Total-Stop se zpožděným vypnutím motoru	●	●	●
Bezpečnostní vypínání	●	●	●
Kontrola průtoku	●	●	●
Předběžné provzdušnění spalovací komory	●	●	●
Optický systém kontroly spalování	●	●	●
Pojistný termostat, vypíná spalování při překročení teploty spalin 230°C	●	●	●
4-násobný ochranný systém s ochranou proti přetížení	●	●	●
Vypínání hořáku při nedostatku topného oleje	●	●	●
Nasávání čisticích prostředků	●	●	●
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny (s bubnem pro navíjení hadice)	● 15 m JS 8	● 15 m JS 8	● 15 m JS 8
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny (bez bubnu pro navíjení hadice)	● 10 m JS 8	● 10 m JS 8	● 10 m JS 8
Bezpečnostní vypínací pistole, po celé délce s trubicí s plochou tryskou	○	○	○
Rotální tryskou / Proudová trubice s rotační tryskou turbo z ušlechtilé oceli	○	○	○
Blokovací brzda / Filtr pro vstupní vodu	●	●	●