



velmi dobře ovladatelný a kompaktní typ konstrukce




nečitlivý proti kolísání napětí (do cca 10 %)



díky pomalu běžícímu motoru (1.400 ot./min)
nejtišší profesionální přístroj ve své třídě (K 7/120)

Přístroj pro zapůjčování



zajištěný proti nedostatku vody
zajištěný proti podpětí
Rám z ušlechtilé oceli



podvozek vhodný pro pohyb
v terénu i po schodech



sklopné přepravní držadlo

Technická data

	K 7/120	K 10/120	K 135
Č. výř. s rotační tryskou			
Č. výř. bez rotační trysky			
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30 - 120 barů	30 - 120 barů	30 - 135 barů
Max. přípustný přetlak	135 barů	135 barů	150 barů
Vodní výkon	7 l/min (420 l/h)	10 l/min (600 l/h)	11 l/min (660 l/h)
Teplota vypouštěné vody	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Výška nasávání	1,5 m	1 m	2,5 m
Velikost rotačních trysek	03	045	045
Velikost trysek pro plochy paprsek	20028	20042	25045
Počet otáček motoru	1.400 ot./min	2.800 ot./min	1.400 ot./min
Elektrická přípojka	230 V, 7,5 A, 50 Hz	230 V, 11,0 A, 50 Hz	230 V, 13,5 A, 50 Hz
Příkon	1,6 kW	2,5 kW	3,2 kW
Výkon	1,0 kW	1,8 kW	2,3 kW
Hmotnost	22 kg	23 kg	42 kg
Rozměry v mm (D x Š x V)	440 x 200 x 330	440 x 200 x 330	750 x 460 x 450

Rozsah dodávky

Systém Total-Stop			●
Nasávání čisticích prostředků	○	○	●
Buben pro navinutí hadice			●
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny	● 10 m JS 6	● 10 m JS 6	● 10 m JS 6
Bezpečnostní vypínací pistole	●	●	●
Trubice s rotační tryskou z ušlechtilé oceli	● ○	● ○	●
Trubice s plochou tryskou z ušlechtilé oceli	●	●	●
Filter pro vstupní vodu	○	○	●

● seriově vyráběná výbava ○ volitelné