



Kryt z ušlechtilé oceli



Plynulá regulace teploty pomocí digitálního termostatu



Velký manometr z nerezové oceli



Spínač pro čerpadlo přísad



Pořadač mincí a dálkové ovládání až pro 4 čisticí programy (volitelně)

Komíněk pro odvod zplodin Ø 200 mm

Technická data

therm 895 ST

therm 1165 ST

Pracovní tlak, plynu regulately	30 - 195 barů	30 - 165 barů
Max. přípustný přetlak	215 barů	180 barů
Vodní výkon	14,9 l/min (895 l/h)	19,4 l/min (1.165 l/h)
Odběr horké vody (přívod 12 °C), plynu regulately	12 - 80 °C	12 - 80 °C
Parní provoz	max. 140 °C	max. 140 °C
Velikost trysek pro plochy papírek	25045	2507
Spotřeba topného oleje při max. topném výkonu	6,0 kg/h (7,1 l/h)	7,1 kg/h (8,5 l/h)
Spotřeba topného oleje při Δ T 45 °	4,3 kg/h (5,1 l/h)	5,6 kg/h (6,6 l/h)
Topný výkon	65 kW	78 kW
Nádrž na palivo s kontrolou zásoby	25 l	25 l
Počet otáček motoru	1.400 ot./min	1.400 ot./min
Elektrická přípojka	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Příkon	7,5 kW	7,5 kW
Výkon	5,5 kW	5,5 kW
Hmotnost	235 kg	240 kg
Rozměry v mm (Š x H x V)	800 x 650 x 1600	800 x 650 x 1600

Rozsah dodávky

Systém Total-Stop se zpodočným vypnutím motoru	●	●
Bezpečnostní vypínání	●	●
Kontrola průtoku	●	●
Předběžné provzdušnění spalovací komory	●	●
Optický systém kontroly spalování	●	●
Pojistný termostat, vypíná spalování při překročení teploty spalin 230°C	●	●
4-násobný ochranný systém s ochranou proti přetížení	●	●
Vypínání hořáku při nedostatku topného oleje	●	●
Počítáč provozních hodin:	●	●
Nasávání čisticích prostředků	●	●
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny	● 10 m JS 8	● 10 m JS 8
Bezpečnostní vypínací pístole	●	●
Proudová trubice s rotační tryskou turbo z ušlechtilé oceli	○	○
Trubice s plochou tryskou z ušlechtilé oceli	●	●
Filter pro vstupní vodu	●	●
Dálkové ovládání	○	○
Pořadač mincí s ukazatelem zbytkové hodnoty	○	○
Automatický navigáček pro hadice	○	○

● seriové vyráběné vybavení ○ volitelně