



podvozek vhodný pro pohyb v terénu,
Velká kola se širokými pneumatikami z plné gumy



Integrovaný buben pro navinutí hadice s
20 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny



Pouzdro pro bezpečnostní vypínací pistol, trubice
s rotační tryskou turbo a trubice s plochou tryskou



Velké ochranné zakrytí výfuku



Ochrana proti nárazu vpředu a vzadu



Excentrická blokovací brzda



Filter pro vstupní vodu

Technická data

B 170 T
B 200 T
B 240 T
B 270 T
B 230 T

Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30 - 150 barů	30 - 180 barů	30 - 220 barů	30 - 250 barů	30 - 200 barů
Max. přípustný přetlak	170 barů	200 barů	240 barů	270 barů	230 barů
Vodní výkon	12,5 l/min (750 l/h)	12,5 l/min (750 l/h)	16 l/min (960 l/h)	16 l/min (960 l/h)	20 l/min (1.200 l/h)
Teplota vpouštěné vody	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Výška nasávání	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Velikost rotační trysky turbo	055	045	055	045	07
Velikost trysek pro ploché paprsek	2505	25045	2505	25045	2507
Údaje o výkonu motoru	5,5 KS, benzin Honda	6,5 KS, benzin Honda	11 KS, benzin Honda	13 KS, benzin Honda	13 KS, benzin Honda
Hmotnost	68 kg	68 kg	93 kg	93 kg	89 kg
Rozměry v mm (D x Š x V)	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960

Rozsah dodávky

Nasávání čistících prostředků	○	○	○	○	○
Regulace počtu otáček	●	●	●	●	●
Buben pro navinutí hadice	●	●	●	●	●
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny	● 20 m JS 8	● 20 m JS 8	● 20 m JS 8	● 20 m JS 8	● 20 m JS 8
Bezpečnostní vypínací pistol	●	●	●	●	●
Proudová trubice s rotační tryskou turbo z ušlechtilé oceli	●	●	●	●	●
Trubice s plochou tryskou z ušlechtilé oceli	●	●	●	●	●
Blokovací brzda	●	●	●	●	●
Filter pro vstupní vodu	●	●	●	●	●