



Kryt z ušlechtilé oceli



Kontrola průtoku sériově vyráběná regulovatelný prodloužený doběh



Pořadač mincí a dálkové ovládání až pro 4 čisticí programy (volitelně)



Velký manometr z nerezové oceli

K dodání volitelně s kontrolou průtoku a přímým připojením na tlakový vodovod (1 - 5 barů) bez nádrže na vodu

nebo s nádrží na vodu a tlakovou vodovodní přípojkou na vodní nádrži (1 - 5 barů)

Technická data

W 11/135

W 13/250

W 15/220

W 19/180

Pracovní tlak, plynsle regulovatelný	30 - 135 barů	30 - 250 barů	30 - 220 barů	30 - 180 barů
Max. přípustný přetlak	150 barů	270 barů	250 barů	200 barů
Vodní výkon	11 l/min (660 l/h)	13 l/min (780 l/h)	15 l/min (900 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)
Teplota vpuštěné vody	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Velikost rotační trysky turbo	045	04	055	08
Velikost trysek pro plochý paprsek	25045	2504	2505	2507
Počet otáček motoru	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min
Elektrická přípojka	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Příkon	3,3 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Výkon	2,4 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Hmotnost	60 kg	80 kg	80 kg	80 kg
Rozměry v mm (V x Š x H)	780 x 700 x 360	780 x 700 x 360	780 x 700 x 360	780 x 700 x 360

Rozsah dodávky

Systém Total-Stop se zpozděným vypnutím motoru	●	●	●	●
Kontrola průtoku	●	●	●	●
Bezpečnostní vypínání	●	●	●	●
Nádrž na vodu	○	○	○	○
Nasávání čistících prostředků	●	●	●	●
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny	● 10 m JS 8	● 10 m JS 8	● 10 m JS 8	● 10 m JS 8
Bezpečnostní vypínací pistole	●	●	●	●
Proudová trubice s rotační tryskou z ušlechtilé oceli	○	○	○	○
Trubice s plochou tryskou z ušlechtilé oceli	●	●	●	●
Filter pro vstupní vodu	●	●	●	●
Dálkové ovládání	○	○	○	○
Pořadač mincí s ukazatelem zbytkové hodnoty	○	○	○	○